

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke2l-p-39614.html>



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

Cena brutto	1 396,04 zł
Cena netto	1 134,99 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	24510
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia

BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

Linia produktowa

BCS LINE

System

IP

Funkcja Pentaplex

Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały

8

Dyski

1

Pojemność dysku

20 TB

Tryb nagrywania

Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai

Max rozdzielczość nagrywania

12 Mpx

Pasmo wejściowe

80Mbps

Pasmo wyjściowe

60Mbps

Pasmo nagrywanie

80Mbps

Wydajność wyświetlania

Ai Wył: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps
Ai Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps

Rozdzielczość nagrywania

12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
HDMI4K

Wyjście VGA
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Praca niezależna od VGA:
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
1/4/8/9

Nagrywanie
rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai

Odtwarzanie
1/4/8

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Interfejsy
2×USB2.0

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Alarm
Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Obsługa PTZ
Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.

Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 10W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
260×232.5×47.6mm

Waga (bez dysków)
0.81 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna
6 kanałów z kamer

Ai - Detekcja twarzy

6 kanałów z kamer

Ai - Identyfikacja twarzy

6 kanałów z kamer

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer