Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke2l-p-39614.html



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

Cena brutto	**1 396,04 zł**
Cena netto	**1 134,99 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24510**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR0801-4KE(2L)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
20 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
80Mbps
Pasmo wyjściowe
60Mbps
Pasmo nagrywanie
80Mbps
Wydajność wyświetlania
Ai Wył: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps AI Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps

Rozdzielczość nagrywania
: 12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
: HDMI4K

Wyjście VGA
: VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9

Nagrywanie
: rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai

Odtwarzanie
: 1/4/8

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Interfejsy
: 2×USB2.0

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Alarm
: Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Obsługa PTZ
: Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 10W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 260×232.5×47.6mm

Waga (bez dysków)
: 0.81 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna

6 kanałów z kamer

Ai - Detekcja twarzy

6 kanałów z kamer

Ai - Identyfikacja twarzy

6 kanałów z kamer

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer