

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr1604-a-8k-ai2-4xhdd-p-40252.html>

Rejestrator BCS-L-NVR1604-A-8K-Ai2 4xHDD



Cena brutto	5 742,87 zł
Cena netto	4 669,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	25341
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR1604-A-8K-Ai2

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR1604-A-8K-Ai2

Linia produktowa
BCS LINE

System
IP

Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały
16

Dyski
4

Pojemność dysku
20 TB

Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai

Max rozdzielczość nagrywania
32 Mpx

Pasmo wejściowe
448Mbps(200Mbps Ai)

Pasmo wyjściowe
448Mbps(200Mbps Ai)

Pasmo nagrywanie
448Mbps(200Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania
2x32M@25fps /2x24M@25fps /5x16M@30fps /6x12M@30fps /10x8M@30fps /13x6M@30fps
/16x5M@30fps Ai: 1x32M@25fps /2x24M@25fps /4x16M@30fps /5x12M@30fps /8x8M@30fps
/10x6M@30fps /12x5M@30fps /16x4M@30fps

Rozdzielczość nagrywania
32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
2×HDMI8K

Wyjście VGA
2×VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
Główny ekran: 1/4/8/9/16 Drugi ekran: 1/4/8/9/16

Nagrywanie
rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai

Odtwarzanie
1/4/9/16

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA

Port szeregowy
RS232, RS485

Wejście audio
1

Wyjście audio
2

Kompresja audio
G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
16

Wyjście alarmowe
6

Alarm
Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T/M), obsługa kamer innych producentów

Obsługa PTZ
Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.

Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI

Zasilanie
100~240V AC

Pobór mocy (bez dysków)
max 13W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa
1.5U

Wymiary (W×D×H)
440×416×76mm

Waga (bez dysków)

-
- 4.27 kg
- POS
- Posnet
- Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), metadane, SMD Plus
- Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, monitorowanie obiektów, mapa ciepła
- Ai - Ochrona perymetryczna
8 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z kamer
- Ai - Detekcja twarzy
4 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanały z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
- Ai - Identyfikacja twarzy
16 kanały detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (24 obrazy/s) / 4 kanały detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (24 obrazów/s) / 16 kanały identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 30 tyś obrazów, do 3.75GB
- Ai - Metadane
4 kanały z rejestratora / 16 kanały z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, pasy)
- Ai - ARTR
16 kanały z kamer / czarna i biała lista 20 tyś pozycji
- Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
16 kanałów z rejestratora / 16 kanały z kamer
- Ai - Inteligentne wyszukiwanie
Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z kamerą z funkcją AcuPick