

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr3202-a-4k-32-kan-siec-1u-p-27124.html>



Rejestrator BCS-L-NVR3202-A-4K 32-kan.siec. 1U,

Cena brutto	4 012,30 zł
Cena netto	3 262,03 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22920
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR3202-A-4K 32-kanaly siec. 1U

- 32 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR3202-A-4K

Linia produktowa
BCS LINE

System
IP

Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały
32

Dyski
2

Pojemność dysku
16 TB

Max rozdzielczość nagrywania
32 Mpx

Pasma wejściowe
384Mbps(200Mbps Ai)

Pasma wyjściowe
384Mbps(200Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania
2×32/24M(20fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) / 16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) / 1×32/24M Ai(20fps) / 2×16M Ai(30fps) / 4×12M Ai(30fps) / 4×8M Ai(30fps) / 8×5M

Ai(30fps) / 12×4M Ai(30fps) / 24×2M Ai(30fps)
Rozdzielczość nagrywania
32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
1/4/8/9/16/25/36
Odtwarzanie
1/4/9/16
Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy
1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy
RS232, RS485
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
4
Wyjście alarmowe
2
Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration
Zasilanie
12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
max. 10W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa
1U
Wymiary (W×D×H)
375×281.5×53mm
Waga (bez dysków)
1.6 kg
POS
Posnet
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna

-
- 4 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z kamer
 - Ai - Detekcja twarzy
 - 2 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
 - Ai - Identyfikacja twarzy
 - 16 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (16 obrazów/s) / 2 kanały detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanałów identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów, do 2.5GB
 - Ai - Metadane
 - 8 kanałów z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, kask)
 - Ai - ARTR
 - 8 kanałów z kamer / czarna i biała lista 20 tyś pozycji
 - Ai - SMD
 - 8 kanałów z rejestratora / 16 kanałów z kamer