Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr3202-a-4ke2l-p-40118.html

Rejestrator BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)



Cena brutto	**2 414,76 zł**
Cena netto	**1 963,22 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25198**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)

- 32 kanałowy rejestrator sieciowy IP
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
32
Dyski
2
Pojemność dysku
20 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
160Mbps(80Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe
60Mbps
Pasmo nagrywanie
128Mbps(80Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania
Ai Wył: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps AI Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania

12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI

HDMI4K

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach

Główny ekran: 1/4/8/9/16/25/36 Drugi ekran: 1/4/8/9/16 Ai: Główny ekran: 1/4/8/9/16 Drugi ekran: 1/4/8/9/16

Nagrywanie

rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai

Odtwarzanie

1/4/9/16

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Interfejsy

2×USB2.0

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

4

Wyjście alarmowe

2

Alarm

Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć

RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Obsługa PTZ

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.

Protokoły

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 10W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

375×282×53mm

Waga (bez dysków)

1.49 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
    Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna
    6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy
    6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy
    6 kanałów z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
    2 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer