Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:24

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr6408r-a-8k-ai2-p-40435.html



# Rejestrator BCS-L-NVR6408R-A-8K-Ai2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **13 708,53 zł** |
| Cena netto | **11 145,15 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **25592** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR6404-A-8K-Ai2

- 64 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR6404-A-8K-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
64
Dyski
4
Pojemność dysku
20 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
32 Mpx
Pasmo wejściowe
448Mbps(200Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe
448Mbps(200Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie
448Mbps(200Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania
2×32M@25fps /2×24M@25fps /5×16M@30fps /6×12M@30fps /10×8M@30fps /13×6M@30fps /16×5M@30fps /20×4M@30fps /40×2M@30fps Ai: 1×32M@25fps /2×24M@25fps /4×16M@30fps /5×12M@30fps /8×8M@30fps /10×6M@30fps /12×5M@30fps /16×4M@30fps /32×2M@30fps

Rozdzielczość nagrywania
: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
: 2×HDMI8K

Wyjście VGA
: 2×VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: Główny ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 Drugi ekran: 1/4/8/9/16

Nagrywanie
: rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai

Odtwarzanie
: 1/4/9/16

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA

Port szeregowy
: RS232, RS485

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 2

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
: 16

Wyjście alarmowe
: 6

Alarm
: Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: 2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T/M), obsługa kamer innych producentów

Obsługa PTZ
: Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI

Zasilanie
: 100~240V AC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 13W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa
: 1.5U

Wymiary (W×D×H)
: 440×416×76mm

Waga (bez dysków)

4.27 kg

POS

Posnet

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), metadane, SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer

Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumu, liczenie osób, ARTR, natężenie ruchu pojazdów, monitorowanie obiektów, mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna

8 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał / 64 kanałów z kamer

Ai - Detekcja twarzy

4 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 64 kanały z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)

Ai - Identyfikacja twarzy

24 kanały detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (24 obrazy/s) / 4 kanały detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (24 obrazów/s) / 64 kanały identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 30 tyś obrazów, do 3.75GB

Ai - Metadane

4 kanały z rejestratora / 64 kanały z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, pasy)

Ai - ARTR

64 kanały z kamer / czarna i biała lista 20 tyś pozycji

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

16 kanałów z rejestratora / 64 kanały z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie

Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z kamerą z funkcją AcuPick