

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-snvr0401-4ke-4p2-p-38974.html>

Rejestrator BCS-L-SNVR0401-4KE-4P(2)



Cena brutto	958,16 zł
Cena netto	778,99 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23976
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-SNVR0401-4KE-4P(2)

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Obudowa SMART
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 36W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SNVR0401-4KE-4P(2)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	60Mbps
Pasmo nagrywanie	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 4×2M(30fps) / 1×8M Ai(30fps) / 1×5M

Ai(30fps) / 2×4M Ai(30fps) / 4×2M Ai(30fps)
Rozdzielczość nagrywania
12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI
HDMI4K
Wyjście VGA
VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach
1/4
Odtwarzanie
1/4
Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
128
Interfejsy
2×USB2.0
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto
Registration
Standard
IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc
36W max 25.5W/port
Kanały PoE
4
Zasilanie
53V DC
Pobór mocy (bez dysków)
max 10W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa
smart
Wymiary (W×D×H)
205×205×45mm
Waga (bez dysków)
0.5 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Ochrona perymetryczna, SMD Plus
Ai - Ochrona perymetryczna

4 kanały z kamer
Ai - SMD
4 kanały z kamer / 4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)