Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:15

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-snvr0801-4ke2-p-28042.html



Rejestrator BCS-L-SNVR0801-4KE(2)

Cena brutto	**359,23 zł**
Cena netto	**292,06 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23902**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-SNVR0801-4KE(2)

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obudowa SMART
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SNVR0801-4KE(2)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
20 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
80Mbps
Pasmo wyjściowe
60Mbps
Pasmo nagrywanie
80Mbps
Wydajność wyświetlania
1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 6×2M(30fps) / 1×8M Ai(30fps) / 1×5M Ai(30fps) / 2×4M Ai(30fps) / 4×2M Ai(30fps)

Rozdzielczość nagrywania
: 12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
: HDMI4K

Wyjście VGA
: VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9

Odtwarzanie
: 1/4/8

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 2×USB2.0

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 10W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa
: smart

Wymiary (W×D×H)
: 205×205×45mm

Waga (bez dysków)
: 0.5 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Ochrona perymetryczna, SMD Plus

Ai - Ochrona perymetryczna
: 4 kanały z kamer

Ai - SMD
: 4 kanały z kamer / 4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)