

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-sxvr0401-4ke-iii-p-25786.html>



Rejestrator BCS-L-SXVR0401-4KE-III

Cena brutto	1 162,35 zł
Cena netto	945,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21592
Kod EAN	21592
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-SXVR0401-4KE-III

Opis:

Nagrywanie: 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI /IP,

Umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do 12Mpx oraz podgląd na żywo.

Maksymalna ilość kanałów IP: 4+4 dodatkowe do 8Mpx Kompresja wideo w standardach H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H.

Posiada interfejs pomocniczy RS485.

Obsługuje 1x dysk HDD Sata - do 10 TB.

Posiadane wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA.

Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840x2160) / VGA(1920x1080)

Posiadane wejścia/wyjścia: audio 1/1.

System	HDCVI/HD-TVI/ANALOG/IP
Procesor	Wbudowany wysłony dedykowany procesor
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odbieranie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Wyse, web

Ilość wejści wideo	4
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI 4K: 3840×2160, 2750×1440, 1920×1080, 1280 × 804, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280 × 804, 1280×720
Połącza na wyjściach	DVI-D
Selencja obrazu	Tak
Liczba przesyłanych kanałów	4 definicyjne sterły przesyłają na kable
COD	Nazwa kamery, Czas, Zarek sygnału, Biaława kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Strumień wideo główny	4K(3840×2160)@75p / 6M(2880×1920)@150ps / 3M(2560×1600)@127ps / 4M(2560×1440)@150ps / 3M(2048×1536)@150ps / 4M(1280×1440)@25/30ps / 1080P(1920×1080)@25/30ps / 720P(1280×720)@25/30ps / 960P(960×720)@25/30ps / DSI754x+576)@25/30ps / CF1352x+288)@25/30ps
Strumień wideo drugi	960H(960×576)@150ps / DS1794 x+576)@150ps / CF1352 x+288)@150ps
Maksymalne pasmo	Przechodzące: 64Mbps
Bitrate	3D—61440bps na kabel
Kompresja wideo	H.265+POES,H.264+H.264
Odkagowanie kamery	HDCUP do 4K / AND do 4K / TVI do 4K / IP do 8Mbps / ANALOG CVBS
AUDIO	2 wejście i 1 wyjście audio
Kompresja audio	G.711eG.711aPCN
Inne informacje	Manualis, Terminos (Czarna MD), Defektowa widoczność detektorów ruchu, zabrania kamery, awari komputera, Alarm, Spos

Interwał nagrah	1-60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1-30s, Post-nagrywanie: 10-300s
Wywołanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Tross, E-mail, FTP, Zdjecia, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Straty: 300 (22×18), reglony, czułość, pręg
Odbieranie nagrah	1x/8
Aktiwizacja danych	Planig: Bash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100Mbps)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, ZigBee, SNMP, LSNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPTP, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk twardy	1x SATA max 10TB
Interfejsy	2xUSB2.0
Zasilanie	12VDC/2A, Pobór prądu < 7W (bez dysku)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 35-80%RH
Wymiary i waga	smart, 205mm×211mm×45mm(W×D×H), 0.5kg(bez dysku)