

## Rejestrator BCS-L-XVR0401-4KE(5)



Cena brutto	<b>1 204,17 zł</b>
Cena netto	<b>979,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>23981</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator BCS-L-XVR0401-4KE(5)

- 4 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

##### Nazwa Urządzenia

BCS-L-XVR0401-4KE(5)

##### Linia produktowa

BCS LINE

##### Standard transmisji

HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP

##### System

Analog HD + IP

##### Funkcja Pentaplex

Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

##### Kanały

4

##### Dyski

1

##### Pojemność dysku

16 TB

##### Max rozdzielczość nagrywania

8 Mpx

##### Pasmo wejściowe

64Mbps

##### Pasmo wyjściowe

64Mbps

##### Pasmo nagrywanie

64Mbps

##### Kamery HD-CVI

4K@25/30fps, 6MP@20fps, 5MP@20fps, 5MP@25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps,

---

720p@50/60fps  
Kamery AHD  
4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps  
Kamery HD-TVI  
4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps  
Kamery ANALOG  
CVBS PAL/NTSC  
XVR - Kamery IP  
8M  
XVR - Kanały IP  
4+4  
Rozdzielczość nagrywania  
8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF  
Strumień główny  
8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)  
Strumień drugi  
960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)  
Bitrate  
32Kbps~6144Kbps  
Kompresja wideo  
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding  
Wyjście HDMI  
HDMI4K  
Wyjście VGA  
VGA  
Rozdzielczość wyświetlania HDMI  
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720  
Rozdzielczość wyświetlania VGA  
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720  
Podział na wyjściach  
1/4 (1/4/8/9 IP)  
Odtwarzanie  
1/4  
Archiwizacja  
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD  
Użytkownicy  
128  
Interfejsy  
1×USB2.0, 1×USB3.0  
Port szeregowy  
RS485  
Wejście audio  
1  
Wyjście audio  
1  
Kompresja audio  
G.711A / G.711U / PCM  
Obsługa  
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
Strefy: 396(22×18)  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45(10/100Mbps)  
Zgodność  
ONVIF  
Protokoły  
HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P  
Zasilanie  
12V DC

---

Pobór mocy (bez dysków)

max 7W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

260×235×47mm

Waga (bez dysków)

0.9 kg

POS

Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna

4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy

2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

4 kanały analog HD