

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr0401-vi-4-2-promocja-p-25983.html>



Rejestrator BCS-L-XVR0401-VI 4+2

PROMOCJA

Cena brutto	756,45 zł
Cena netto	615,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21801
Kod EAN	21801
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-XVR0401-VI

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR0401-VI
- Linia produktowa
BCS LINE
- Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System
Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały
4+2
- Dyski
1
- Pojemność dysku
16 TB
- Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx Lite
- Pasmo wejściowe
32Mbps
- Kamery HD-CVI
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
- Kamery AHD
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
- Kamery HD-TVI
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
- Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
- Kamery IP
6M

Kanały IP
4+2

Rozdzielczość nagrywania
5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny
5M Lite(10fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi
D1/CIF(15fps)

Bitrate
32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo
HDMI/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
1/4 (1/4/6 IP)

Odtwarzanie
1/4

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
2×USB2.0

Port szeregowy
RS485

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U / PCM

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45(10/100Mbps)

Zgodność
ONVIF

Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 7W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
smart

Wymiary (W×D×H)
205×211×45mm

Waga (bez dysków)
0.5 kg

POS

Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna

2 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy

1 kanał analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

1 kanał analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 10 tys obrazów

Ai - SMD

4 kanały analog HD