Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr0801-4ke-ai2-5w1-4k-p-40925.html

Rejestrator BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2 5w1 4K



Cena brutto	**2 318,60 zł**
Cena netto	**1 885,04 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**26088**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2 5w1 4K

- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasmo wejściowe
128Mbps
Pasmo wyjściowe
128Mbps
Pasmo nagrywanie
128Mbps
Kamery HD-CVI
4K@25/30 fps; 4K@12.5/15 fps; 6 MP@20fps; 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps;

1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps

Kamery AHD

4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps

Kamery HD-TVI

4K@15 fps; 5 MP(2560 x 1944)@20 fps; 5 MP(2960 x 1665)@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps

Kamery ANALOG

CVBS PAL/NTSC

XVR - Kamery IP

8M

XVR - Kanały IP

8+8

Rozdzielczość nagrywania

8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

Tryb podstawowy

Strumień główny: 1 ch 4K@15fps, poz 4K@7fps, 1 ch 6MP@20fps poz 6MP@10fps, 1ch 5MP@25fps, poz 5MP@12fps, 1 ch 4MP/3MP@25/30fps, poz 4MP/3MP@15fps, 4K@8fps, 4K-N/5MP@15fps, 1080p/720p/960H/D1/CIF@(25/30fps) Strumień drugi: 960H@15fps, D1/CIF@(25/30fps)

Tryb rozszerzony

1ch/5ch 4K@15fps, poz 4K@7fps, 1ch/5ch 6MP@20fps poz 6MP@10fps, 1ch/5ch 5MP@25fps, poz 5MP@12fps, 1ch/5ch 4MP/3MP@25/30fps, poz 4MP/3MP@15fps, 4K/6MP@10fps, 4K-N/5MP@15fps, 1080p/720p/960H/D1/CIF@(25/30fps) Strumień drugi: 960H@15fps, D1/CIF@(25/30fps)

Bitrate

32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI

HDMI4K

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach

1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)

Odtwarzanie

1/4/9

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

130

Interfejsy

1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy

RS485

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U / PCM

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

Tak

Maski prywatności

Tak

Sieć

RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność

ONVIF

Protokoły

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 10W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary mm (W×D×H)

260×235×47

Waga (bez dysków)

1.23 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, EPTZ

Ai - Ochrona perymetryczna

8 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy

4 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

4 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

8 kanały z rejestratora, 16 kanałów z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie

AcuPick 8 kanały z rejestratora