Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:52

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr0801-4ke5-5w1-4k-p-39176.html

Rejestrator BCS-L-XVR0801-4KE(5) 5w1 4K

Cena brutto	**1 999,98 zł**
Cena netto	**1 626,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24221**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR0801-4KE-(5) 5w1 4K

- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR0801-4KE(5)
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasmo wejściowe
128Mbps
Pasmo wyjściowe
128Mbps
Pasmo nagrywanie
128Mbps
Kamery HD-CVI
4K@25/30fps, 6MP@20fps, 5MP@20fps, 5MP@25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps, 720p@50/60fps

Kamery AHD
: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps

Kamery HD-TVI
: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps

Kamery ANALOG
: CVBS PAL/NTSC

XVR - Kamery IP
: 8M

XVR - Kanały IP
: 8+8

Rozdzielczość nagrywania
: 8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny
: 8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi
: 960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)

Bitrate
: 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI
: HDMI4K

Wyjście VGA
: VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)

Odtwarzanie
: 1/4/9

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
: RS485

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / PCM

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 10W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

260×235×47mm

Waga (bez dysków)

1 kg

POS

Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna

8 kanałów analog HD

Ai - Detekcja twarzy

2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

8 kanałów analog HD