Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr0801-ai-p-40589.html

Rejestrator BCS-L-XVR0801-AI



Cena brutto	**967,86 zł**
Cena netto	**786,88 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25833**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR0801-AI
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx
Pasmo wejściowe
64Mbps
Pasmo wyjściowe
64Mbps
Pasmo nagrywanie
64Mbps
Kamery HD-CVI
5 MP@25 fps, 5 MP@20 fps, 5 MP@10/12.5 fps, 4 MP@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30fps
Kamery AHD
5 MP@20 fps, 4 MP@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps
Kamery HD-TVI
5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2960 ×1665)@20/25 fps, 4 MP@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.
Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
XVR - Kamery IP
6M
XVR - Kanały IP
8+4
Rozdzielczość nagrywania

5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Tryb podstawowy

Strumień główny: Ch 1-2 5M-N@(1fps–25fps), pozostałe 5M-N@(1fps–12fps); Ch 1-2 4M-N/1080p@(1fps–25/30fps), pozostałe 4M-N/1080p@(1fps–15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps–25/30fps); Strumień drugi: D1/CIF@(1fps–15fps)

Tryb rozszerzony

Strumień główny: Ch 1-4 5M-N@(1fps–20fps), pozostałe 5M-N@(1fps–12fps); (4 ch 5MP@6fps) Ch 1-4 4M-N/1080p@(1fps–25fps), pozostałe 4MN@(1fps–15fps)/1080p@(1fps–12fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps–25/30fps); Strumień drugi: D1/CIF@(1fps–15fps);

Bitrate

32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI

HDMI

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach

1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)

Odtwarzanie

1/4/9

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

128

Interfejsy

2×USB2.0

Port szeregowy

RS485

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U / PCM

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

Tak

Maski prywatności

Tak

Sieć

RJ-45(10/100Mbps)

Zgodność

ONVIF

Protokoły

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 7W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary mm (W×D×H)

260×235×47

Waga (bez dysków)

1 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna

4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy

2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

2 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

8 kanałów z rejestratora, 12 kanałów z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie

AcuPick 2 kanały 1080P z rejestratora