Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr08016-p-40262.html

Rejestrator BCS-L-XVR0801(6)



Cena brutto	**1 183,26 zł**
Cena netto	**962,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BH060DFPAJD5B47**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR0801(6)

- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR0801(6)
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8+4
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx
Pasmo wejściowe
64Mbps
Pasmo wyjściowe
64Mbps
Pasmo nagrywanie
64Mbps
Kamery HD-CVI
5M@20fps, 5M@25fps, 5M@10/12.5fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps,

720p@25/30fps

Kamery AHD
: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps

Kamery HD-TVI
: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps

Kamery ANALOG
: CVBS PAL/NTSC

Kamery IP
: 6M

Kanały IP
: 8+4

Rozdzielczość nagrywania
: 5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny
: 5M(6fps)/CH1~4, 5M Lite(12fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi
: D1/CIF(15fps)

Bitrate
: 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo
: HDMI/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)

Odtwarzanie
: 1/4/9

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 2×USB2.0

Port szeregowy
: RS485

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / PCM

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45(10/100Mbps)

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, P2P, Auto Registration

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 7W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

260×235×47mm

Waga (bez dysków)

1 kg

POS

Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna

4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy

2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów

Ai - SMD

8 kanałów analog HD