Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr1601-v-p-26193.html

Rejestrator BCS-L-XVR1601-V



Cena brutto	**2 151,23 zł**
Cena netto	**1 748,97 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**22069**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR1601-V

- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR1601-V
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16+8
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx Lite
Pasmo wejściowe
128Mbps
Kamery HD-CVI
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery AHD
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps

Kamery ANALOG
: CVBS PAL/NTSC
Kamery IP
: 6M
Kanały IP
: 16+8
Rozdzielczość nagrywania
: 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny
: 5M Lite(10fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi
: D1/CIF(15fps)
Bitrate
: 32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjście HDMI
: HDMI4K
Wyjście VGA
: VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach
: 1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)
Odtwarzanie
: 1/4/9/16
Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
: 128
Interfejsy
: 1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy
: RS485
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711U / PCM
Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: Strefy: 396(22×18)
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność
: ONVIF
Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Zasilanie
: 12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
: max 12W
Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

260×235×47mm

Waga (bez dysków)

1.1 kg

POS

Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna

4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy

2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy

2 kanały analog HD, max. 12 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów

Ai - SMD

16 kanałów analog HD