

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr1602-4ke-iv-p-25909.html>

Rejestrator BCS-L-XVR1602-4KE-IV



Cena brutto	3 917,55 zł
Cena netto	3 185,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21717
Kod EAN	21717
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR1602-4KE-IV

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR1602-4KE-IV
- Linia produktowa
BCS LINE
- Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System
Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały
16+16
- Dyski
2
- Pojemność dysku
16 TB
- Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
- Pasmo wejściowe
128Mbps
- Pasmo wyjściowe
128Mbps
- Kamery HD-CVI
8M, 6M, 5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
- Kamery AHD
8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- Kamery HD-TVI
8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
- Kamery IP
8M

Kanały IP
16+16

Rozdzielczość nagrywania
8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny
8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi
960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)

Bitrate
32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)

Odtwarzanie
1/4/9/16

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
RS485

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U / PCM

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność
ONVIF

Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 15W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
375×289×53mm

Waga (bez dysków)
1.77 kg

POS

-
- Tak
 - Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
 - Tak
 - Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
 - Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
 - Ai - Ochrona perymetryczna
 - 8 kanałów analog HD
 - Ai - Detekcja twarzy
 - 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde
 - Ai - Identyfikacja twarzy
 - 2 kanały analog HD, max. 12 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 20 tys obrazów
 - Ai - SMD
 - 16 kanałów analog HD