Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:40

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr1602-ai-5w1-p-40576.html

Rejestrator BCS-L-XVR1602-Ai 5w1



Cena brutto	**2 581,82 zł**
Cena netto	**2 099,04 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25813**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR1602-Ai 5w1

- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR1602-AI
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16
Dyski
2
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx
Pasmo wejściowe
128Mbps
Pasmo wyjściowe
128Mbps
Pasmo nagrywanie
128Mbps
Kamery HD-CVI
5 MP@25 fps, 5 MP@20 fps, 5 MP@10/12.5 fps, 4 MP@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30fps

Kamery AHD
: 5 MP@20 fps, 4 MP@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps

Kamery HD-TVI
: 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2960 ×1665)@20/25 fps, 4 MP@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.

Kamery ANALOG
: CVBS PAL/NTSC

XVR - Kamery IP
: 6M

XVR - Kanały IP
: 16+8

Rozdzielczość nagrywania
: 5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Tryb podstawowy
: Strumień główny: Ch 1-4 5M-N@(1fps–25fps), pozostałe 5M-N@(1fps–12fps); Ch 1-4 4M-N/1080p@(1fps–30fps), pozostałe 4MN/1080p@(1fps–15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps–30fps); Strumień drugi: D1/CIF@(1fps–15fps);

Tryb rozszerzony
: Strumień główny: Ch 1-8 5M-N@(1fps–20fps), pozostałe 5M-N@(1fps-12fps); (4 ch 5MP@6fps) Ch 1-8 4M-N/1080p@(1fps–25fps), pozostałe 4MN/1080p@(1fps–15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps–30fps); Strumień drugi: D1/CIF@(1fps–15fps);

Bitrate
: 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI
: HDMI4K

Wyjście VGA
: VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)

Odtwarzanie
: 1/4/9/16

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
: RS485

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / PCM

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Tak

Maski prywatności
: Tak

Sieć
: RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 12W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary mm (W×D×H)
: 375×289×53

Waga (bez dysków)
: 1.8 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna
: 4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy
: 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy
: 2 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: 16 kanałów z rejestratora, 24 kanałów z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie
: AcuPick 2 kanały 1080P z rejestratora