

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr1602-v-5w1-p-26137.html>

## Rejestrator BCS-L-XVR1602-V 5w1



Cena brutto	<b>2 536,26 zł</b>
Cena netto	<b>2 062,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22005</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator BCS-L-XVR1602-V 5w1

- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 2 dysków twardej
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Linia produktowa

BCS LINE

#### Standard transmisji

HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP

#### System

Analog HD + IP

#### Funkcja Pentaplex

Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

#### Kanały

16+8

#### Dyski

2

#### Pojemność dysku

16 TB

#### Max rozdzielczość nagrywania

5 Mpx Lite

#### Pasmo wejściowe

128Mbps

#### Kamery HD-CVI

5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps

#### Kamery AHD

5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps

#### Kamery HD-TVI

5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps

#### Kamery ANALOG

CVBS PAL/NTSC

#### Kamery IP

6M

#### Kanały IP

16+8

#### Rozdzielczość nagrywania

5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

---

Strumień główny  
5M Lite(10fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi  
D1/CIF(15fps)

Bitrate  
32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo  
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo  
HDMI/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI  
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA  
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach  
1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)

Odtwarzanie  
1/4/9/16

Archiwizacja  
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy  
128

Interfejsy  
1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy  
RS485

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711U / PCM

Obsługa  
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność  
ONVIF

Protokoły  
HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Zasilanie  
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)  
max 12W

Warunki pracy  
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa  
1U

Wymiary (W×D×H)  
375×289×53mm

Waga (bez dysków)  
1.56 kg

POS