Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:05

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr1602-v-5w1-p-26137.html



Rejestrator BCS-L-XVR1602-V 5w1

Cena brutto	**2 536,26 zł**
Cena netto	**2 062,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**22005**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR1602-V 5w1

- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16+8
Dyski
2
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx Lite
Pasmo wejściowe
128Mbps
Kamery HD-CVI
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery AHD
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI
5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
Kamery IP
6M
Kanały IP
16+8
Rozdzielczość nagrywania

5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny

5M Lite(10fps), 4M Lite/1080P(15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi

D1/CIF(15fps)

Bitrate

32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo

HDMI/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach

1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)

Odtwarzanie

1/4/9/16

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

128

Interfejsy

1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy

RS485

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U / PCM

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność

ONVIF

Protokoły

HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 12W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

375×289×53mm

Waga (bez dysków)

1.56 kg

POS