Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-xvr3204-4ke-iv-32-kan-p-26191.html

Rejestrator BCS-L-XVR3204-4KE-IV 32-kan

Cena brutto	**13 479,75 zł**
Cena netto	**10 959,15 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22057**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-XVR3204-4KE-IV 32-kan

- 32 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 4 dysków twardych
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 12Mpx.
- Wyjście HDMI4K/HDMI/VGA
- Alarm 16/6, audio 4/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR3204-4KE-IV
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
32
Dyski
4
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasmo wejściowe
128Mbps
Pasmo wyjściowe
128Mbps
Kamery HD-CVI
8M, 6M, 5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery AHD
8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI

8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

Kamery ANALOG
: CVBS PAL/NTSC

Kamery IP
: 12M

Kanały IP
: 32

Rozdzielczość nagrywania
: 8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny
: 8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi
: 960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)

Bitrate
: 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo
: HDMI4K/HDMI/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9/16/25/36

Odtwarzanie
: 1/4/9/16

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA

Port szeregowy
: RS232, RS485

Wejście audio
: 4

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / PCM

Wejście alarmowe
: 16

Wyjście alarmowe
: 6

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45(10/100/1000Mbps)

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Zasilanie
: 100~240V AC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 22W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
: 1.5U

Wymiary (W×D×H)
: 440×421×76mm

Waga (bez dysków)
: 4.7 kg

POS
: Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna
: 12 kanałów analog HD

Ai - Detekcja twarzy
: 6 kanałów analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy
: 6 kanałów analog HD, max. 12 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów

Ai - SMD
: 32 kanały analog HD