Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-nvr0802-4k-p-iii-8xpoe-pos-p-27916.html

# Rejestrator BCS-NVR0802-4K-P-III 8xPoE POS



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 827,92 zł** |
| Cena netto | **3 112,13 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **23599** |
| Kod EAN | **23599** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR0802-4K-P-III z wbudowanym switchem 8xPoE

Rejestrator IP 8 kanałowy marki BCS LINE. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-NVR0802-4K-P-III
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
2
Pojemność dysku
10 TB
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
320Mbps
Pasmo wyjściowe
320Mbps
Wydajność wyświetlania
4×8M(30fps) / 16×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania
12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9

Fisheye Dewarping
: Tak

Odtwarzanie
: 1/4/9

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
: RS232, RS485

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Wejście alarmowe
: 4

Wyjście alarmowe
: 2

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
: ONVIF, obsługa kamer innych producentów

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, PPPoE

Standard
: IEEE 802.3 af/at

Switch PoE moc
: 130W max 25.5W/port

Kanały PoE
: 8

Zasilanie
: 100~240V AC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 14.5W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 375×326.5×53mm

Waga (bez dysków)
: 2.6 kg

POS
: Posnet