

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr0401-4ke-4p-iii-p-25822.html>



Rejestrator BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

Cena brutto	694,95 zł
Cena netto	565,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21628
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 54W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasma wejściowe	64Mbps
Pasma wyjściowe	48Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 4×5M(25fps) / 4×4M(25fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Wyjście HDMI
HDMI4K

Wyjście VGA
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
1/4 (3/4 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie
1/4

Archiwizacja
Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
2×USB2.0

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF, obsługa kamer innych producentów

Protokoły
P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Standard
IEEE 802.3 af/at

Switch PoE moc
54W max 30W/port

Kanały PoE
4

Zasilanie
48V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 9W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
260×240×47mm

Waga (bez dysków)
1 kg