Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr0801-4ke-8p-point-8xpoe-1xhdd-p-25533.html



Rejestrator BCS-P-NVR0801-4KE-8P POINT 8xPoe 1xHDD

Cena brutto	**1 081,17 zł**
Cena netto	**879,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21411**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR0801-4KE-8P

Ilość kanałów: 8 do 8Mpx, Wbudowany 8 portowy switch PoE, Technologia: IP, Rozdzielczość: 3840 x 2160(4K), Kompresja wideo: Ultra H.265/H.265/H.264, Wejścia/wyjścia wideo: VGA, HDMI, Wejścia/wyjścia audio: 1/1, Archiwizacja: 2x HDD (do 12TB ogółem), 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Interfejs sieciowy: 2x Port RJ-45 (10/100M), Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Zasilanie: 230V AC

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	8
Wyjścia wideo	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Tryb korytarzowy	3/4/5/7/9
Synchroniczne odtwarzanie	8
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 80Mbps, Wychodzące: 64Mbps
Wydajność wyświetlania	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30
Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Alarm	4 wejścia / 1 wyjście
Zdalne połączenia	128
Zgodność	Onvif
Obsługiwane protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Dysk twardy	2×SATA max 10TB każdy dysk
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
PoE	Wbudowany 8 portowy switch PoE 100Mbps 802.3af/at 130W (max 30W na pojedynczy port)
Zasilanie	100-240V AC, Pobór prądu < 10W (bez dysków)

Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	380mm × 315mm ×53mm 2.6kg(bez dysków)