Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:06

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr0801-4ke-iii-point-8xip-1xhdd-p-25720.html



Rejestrator BCS-P-NVR0801-4KE-III POINT 8xIP 1xHDD

Cena brutto	**239,00 zł**
Cena netto	**194,31 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**21547**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR0801-4KE-III POINT

Rejestrator obsługuje maksymalnie 8 kamer sieciowych IP.

Rozdzielczość odtwarzania 4K.

Obsługuje kodowanie H.264/Ultra H.265/H.265.

Wyposażony w 2 porty USB (2x USB 2.0). J

ednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160)*tylko HDMI.

Obsługuje 1x dysk HDD (do 6TB ogółem).

Wejścia/wyjścia audio: 0/1.

Posiada port sieciowy 1x RJ-45 (10/100M).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR0801-4KE-III
Linia produktowa
BCS POINT
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
6 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasmo wejściowe

64Mbps

Pasmo wyjściowe

48Mbps

Wydajność wyświetlania

1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps) / 8×720P(30fps)

Rozdzielczość nagrywania

8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjścia wideo

HDMI4K/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach

1/4/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie

1/4/6/8

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

128

Interfejsy

2×USB2.0

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF, obsługa kamer innych producentów

Protokoły

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 5W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

260×240×47mm

Waga (bez dysków)

1 kg