Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:43

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr0802-a-4ke-8p3-point-p-40861.html



Rejestrator BCS-P-NVR0802-A-4KE-8P(3) POINT

Cena brutto	**846,79 zł**
Cena netto	**688,45 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26044**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR0802-A-4KE-8P(3) POINT

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR0802-A-4KE-8P(3)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
2
Pojemność dysku
24 TB
ANR
Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
160Mbps
Pasmo wyjściowe
128Mbps
Wydajność wyświetlania

2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Ai: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30

Rozdzielczość nagrywania
12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264

Wyjście HDMI
HDMI4K

Wyjście VGA
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
1/4/6/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie
1/4/8

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
RS485

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
8

Wyjście alarmowe
2

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Protokoły
TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4

Standard
IEEE 802.3 af/at

Switch PoE moc
130W max 30W/port

Kanały PoE
8

Zasilanie
100~240V AC

Pobór mocy (bez dysków)
max 12W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
1U

Wymiary mm (W×D×H)
380×322×53

Waga (bez dysków)
2.7 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Detekcja twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)

Ai - Funkcje inteligentne z kamer

Detekcja twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Liczenie osób, ARTR