

Rejestrator BCS-P-NVR0902-4KE-II



Cena brutto	1 260,75 zł
Cena netto	1 025,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21935
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Umożliwia montaż dwóch dysków twardej o całkowitej pojemności 12TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI 4K, VGA 1080P, RJ45(1000Mbps), audio 1/1, 2xUSB2.0, 1xUSB 3.0.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR0902-4KE-II

Linia produktowa
BCS POINT

System
IP

Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały
9

Dyski
2

Pojemność dysku
6 TB

Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx

Pasma wejściowe
160Mbps

Pasma wyjściowe
64Mbps

Wydajność wyświetlania
2×8M(30fps) / 3×5M(30fps) / 4×4M(30fps) / 5×3M(30fps) / 8×2M(30fps) / 9×2M(25fps)

Rozdzielczość nagrywania
8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
1/4/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie
1/4/6/9

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
2×USB2.0, 1×USB3.0

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
ONVIF

Protokoły
P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 15W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
380×315×49mm

Waga (bez dysków)
1.6 kg