Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:32

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr0902-a-4k4-p-27974.html

Rejestrator BCS-P-NVR0902-A-4K(4)

Cena brutto	**1 659,28 zł**
Cena netto	**1 349,01 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23833**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Umożliwia montaż dwóch dysków twardych o całkowitej pojemności 12TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI 4K, VGA 1080P, RJ45(1000Mbps), audio 1/1, 2xUSB2.0, 1xUSB 3.0.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR0902-4KE-II
Linia produktowa
BCS POINT
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
9
Dyski
2
Pojemność dysku
6 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasmo wejściowe
160Mbps
Pasmo wyjściowe
64Mbps
Wydajność wyświetlania
2×8M(30fps) / 3×5M(30fps) / 4×4M(30fps) / 5×3M(30fps) /8×2M(30fps) /9×2M(25fps)
Rozdzielczość nagrywania
8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
: 1/4/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie
: 1/4/6/9

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 2×USB2.0, 1×USB3.0

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: 2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 15W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 380×315×49mm

Waga (bez dysków)
: 1.6 kg