

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1601-4ke-iii-point-16kanalow-p-27206.html>



Rejestrator BCS-P-NVR1601-4KE-III POINT 16kanałów

Cena brutto	675,27 zł
Cena netto	549,00 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22977
Kod EAN	22977
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR1601-4KE-I POINT 16-kanałowy

Ilość kanałów: 16 do 8Mpx, technologia IP, rozdzielczość: 3840 x 2160(4K), kompresja wideo: Ultra H.265/H.265/H.264, Wejścia/wyjścia wideo: VGA, HDMI, Wejścia/wyjścia audio: 0/1, Archiwizacja: 1x HDD (do 6TB), 2x USB (2x USB 2.0), Interfejs sieciowy: 1x Port RJ-45 (10/100M), Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Zasilanie: DC 12V.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR1601-4KE-III
Linia produktowa
BCS POINT
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16
Dyski
1
Pojemność dysku
6 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasma wejściowe
64Mbps
Pasma wyjściowe
48Mbps
Wydajność wyświetlania
1x8M(30fps) / 1x5M(30fps) / 2x4M(30fps) / 4x3M(25fps) / 4x2M(30fps) / 8x720P(30fps) / 16xD1(25fps)
Rozdzielczość nagrywania
8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
1/4/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie
1/4/9/16
Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
128
Interfejsy
2×USB2.0
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711U
Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły
P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie
12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
max 5W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa
1U
Wymiary (W×D×H)
260×240×47mm
Waga (bez dysków)
1 kg