

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1602-4ke3-p-40055.html>

## Rejestrator BCS-P-NVR1602-4KE(3)



Cena brutto	<b>1 277,97 zł</b>
Cena netto	<b>1 039,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>25071</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator BCS-P-NVR1602-4KE(3)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 2 dysków twardejch
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

#### Szczegóły produktu

##### Nazwa Urządzenia

BCS-P-NVR1602-4KE(3)

##### Linia produktowa

BCS POINT

##### NDAA

National Defense Authorization Act

##### System

IP

##### Funkcja Pentaplex

Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

##### Kanały

16

##### Dyski

2

##### Pojemność dysku

10 TB

##### ANR

Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.

##### Max rozdzielczość nagrywania

12 Mpx

##### Pasmo wejściowe

160Mbps

##### Pasmo wyjściowe

128Mbps

##### Wydajność wyświetlania

2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16x 720P@30 Ai: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30

##### Rozdzielczość nagrywania

---

12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Kompresja wideo  
H.265+ / H265 / H.264

Wyjście HDMI  
HDMI4K

Wyjście VGA  
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI  
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA  
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach  
1/4/6/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie  
1/4/9/16

Archiwizacja  
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy  
128

Interfejsy  
2×USB2.0, 1×USB3.0

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711U

Obsługa  
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć  
2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Protokoły  
TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4

Zasilanie  
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)  
max 12W

Warunki pracy  
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa  
1U

Wymiary (W×D×H)  
380×315×53mm

Waga (bez dysków)  
2 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora  
Detekcja twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)

Ai - Funkcje inteligentne z kamer  
Detekcja twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Liczenie osób, ARTR