Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:26

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1602-4ke3-p-40055.html

Rejestrator BCS-P-NVR1602-4KE(3)



Cena brutto	**1 449,06 zł**
Cena netto	**1 178,10 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25071**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR1602-4KE(3)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR1602-4KE(3)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16
Dyski
2
Pojemność dysku
10 TB
ANR
Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
160Mbps
Pasmo wyjściowe
128Mbps
Wydajność wyświetlania
2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16x 720P@30 Ai: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Rozdzielczość nagrywania

12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264

Wyjście HDMI

HDMI4K

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach

1/4/6/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie

1/4/9/16

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

128

Interfejsy

2×USB2.0, 1×USB3.0

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć

2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Protokoły

TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 12W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

380×315×53mm

Waga (bez dysków)

2 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Detekcja twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)

Ai - Funkcje inteligentne z kamer

Detekcja twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Liczenie osób, ARTR