Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 16:33

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1602-a-4k5l-p-40982.html



Rejestrator BCS-P-NVR1602-A-4K(5L)

Cena brutto	**999,99 zł**
Cena netto	**813,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26139**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR1602-A-4K(5L)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR1602-A-4K(5L)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16
Dyski
2
Pojemność dysku
24 TB
Typ RAID
1
ANR
Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.
Max rozdzielczość nagrywania
16 Mpx
Pasmo wejściowe
320Mbps
Pasmo wyjściowe
160Mbps
Wydajność wyświetlania
Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x3MP@30, 16 x

1080P@30H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30,2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x3MP@30, 14 x 1080P@30, 16 x720P@30

Rozdzielczość nagrywania
16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264

Wyjście HDMI
HDMI4K

Wyjście VGA
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
1/4/6/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie
1/4/9/16

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
2×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
RS485

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
8

Wyjście alarmowe
2

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Protokoły
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 20W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
1U

Wymiary mm (W×D×H)
380×315×53

Waga (bez dysków)
2 kg

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Detekcja i Porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Temperatura(Pożar, Palenie, Pomiar temperatury, dym, ogień), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR