Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:15

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr3202-a-4k5-32-kan-p-40525.html

Rejestrator BCS-P-NVR3202-A-4K(5) 32-kan



Cena brutto	**2 867,87 zł**
Cena netto	**2 331,60 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25706**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR3202-A-4K(4) 32-kan

- 32 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR3202-A-4K(4)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
32
Dyski
2
Pojemność dysku
8 TB
ANR
Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.
Max rozdzielczość nagrywania
16 Mpx
Pasmo wejściowe
320Mbps
Pasmo wyjściowe
160Mbps
Rozdzielczość nagrywania
16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjście HDMI

HDMI4K

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach

1/4/6/8/9/16/25/32 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie

1/4/9/16

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

128

Interfejsy

2×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy

RS485

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Wejście alarmowe

8

Wyjście alarmowe

2

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć

2×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Protokoły

TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 20W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

380×315×53mm

Waga (bez dysków)

2 kg