

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-nvr3204-a-4k-iii-32-kan-siec-p-26355.html>



Rejestrator BCS-P-NVR3204-A-4K-III 32-kan.siec.

Cena brutto	3 073,77 zł
Cena netto	2 499,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22266
Kod EAN	22266
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-NVR3204-A-4K-III

Rejestrator IP 32 kanałowy marki BCS Point. Przystosowany do współpracy z kamerami do 12 Mpx. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, wyjście HDMI(3840×2160), VGA(1920×1080), obsługa P2P(chmura), Archiwizacja: 4x HDD (do 6TB każdy), interfejsy 2×USB2.0, 1xUSB3.0, RS485, Wejście i wyjście audio, Zasilanie: 12V DC.

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-P-NVR3204-A-4K-III
- Linia produktowa
BCS POINT
- System
IP
- Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały
32
- Dyski
4
- Pojemność dysku
6 TB
- Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
- Pasmo wejściowe
320Mbps
- Pasmo wyjściowe
320Mbps
- Wydajność wyświetlania
1×12M(30fps) / 2×8M(30fps) / 5×4M(30fps) / 10×2M(30fps) / 22×720p(30fps) / 32×D1(30fps)
- Rozdzielczość nagrywania
12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
- Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjścia wideo
HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
1/4/6/8/9/16/25/36 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)
Fisheye Dewarping
Tak
Odtwarzanie
1/4/9/16
Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
128
Interfejsy
2×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy
RS485
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711U
Wejście alarmowe
16
Wyjście alarmowe
4
Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Zasilanie
12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
max 12W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa
1U
Wymiary (W×D×H)
440×344×44mm
Waga (bez dysków)
3.1 kg