

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-p-xvr0401-ii-5w1-p-25581.html>



Rejestrator BCS-P-XVR0401-II 5w1

Cena brutto	589,17 zł
Cena netto	479,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21439
Kod EAN	21439
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Rejestrator BCS-P-XVR0401-II

Rejestrator 5-systemowy 4 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Umożliwia montaż jednego dysku twardego o całkowitej pojemności 10TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI 1080P, VGA1080P, RS485, RJ45(100Mbps), audio 1/1, 2xUSB2.0.

Procesor	Wbudowany wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
System pracy	HDC/ANALOG/CVBS
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Przez sieć
Kanały	4+2 dodatkowe IP
Wyjścia monitorowe	1xHDMI 1080P, 1xVGA 1080P, 1xBNC CVBS
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI/VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Różnica na egzemplarzach	HDMI/UGA: 14/6
Różnica w nagrywaniu	8Kpx Linx(1820x2160) / 5Kpx Linx(1296x1844) / 4Kpx Linx(1280x1440) / 3Kpx(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 960H(960x576) / 720P(1280x720) / G1(720x576) / CFI(52x288)
Maksymalne pasmo	Przechwytywanie: 408Kbps, Wychołdanie: 630Kbps
Nagrywanie	Główny strumień: 8Kpx Linx@5px 50/1, 5Kpx Linx@12px, 4Kpx Linx@12px, 3Kpx@12px(oh-1), 1080P@12px, 960H(720P)10px Drugie strumienie: DUCF@30px
Kompresja wideo	H.265/H.264
Odkrywanie kamery	HDCP: 8Kpx@12px(oh-1), 5Kpx@20px, 4Kpx@20px, 1080P@20px, 720P@20px AEC:8Kpx@12px(oh-1), 5Kpx@20px, 4Kpx@20px, 3Kpx@20px(oh-1), 1080P@20px, 720P@20px Tos:8Kpx@12px(oh-1), 5Kpx@20px, 4Kpx@20px, 3Kpx@20px(oh-1), 1080P@20px, 720P@20px IP: 8Kpx CMS
Odbieranie nagrań	4x1080P
Aktualizacja danych	Format: flash (USB) / Podłączenie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100M)
Złóżke podłączenia	128
Zgodność	Onoff
Wideo detekcja	Detekcja ruchu, wywołanie, zerknięcie obrazu
Odkrywanie protokołu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, P2P
Dysk twarde	1xSATA max 10TB
Interfejsy	2xUSB2.0, RS485
Audio	1 wejście i 1 wyjście

Zasilanie	12V DC, Pobór prądu: < 800 (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C – +55°C / 10–90%RH
Wymiary / waga	Obudowa 1U 200x240x44mm (WxDxH) 1,1kg/bez dysków