

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-u-nvr1602-a-4k-8p6tb-zamontowany-p-28045.html>



Rejestrator BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB zamontowany)

Cena brutto	5 639,55 zł
Cena netto	4 585,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23920
Producent	BCS ULTRA

Opis produktu

Rejestrator BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(Dysk 6TB zamontowany)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 50W
- Obsługa 2 dysków twardejch
- Wbudowany dysk twardy 1x6TB
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB)

Linia produktowa
BCS ULTRA

NDAA
National Defense Authorization Act

System
IP

Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały
16

Dyski
2

Pojemność dysku
10 TB

Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai

Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx

Pasma wejściowe
320Mbps

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjście HDMI
HDMI4K

Wyjście VGA
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
1/2/3/4/6/8/9/16

Odtwarzanie
16

Archiwizacja
Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Interfejsy
1×USB2.0, 1×USB3.0, 1×eSATA

Port szeregowy
RS232

Wyjście audio
1

Wejście alarmowe
4

Wyjście alarmowe
1

Alarm
Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
Client 1×RJ-45 10/100/1000Mbps, Video in 1×RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
ONVIF, obsługa kamer innych producentów

Standard
IEEE 802.3 af/at

Switch PoE moc
50W

Kanały PoE
8

Zasilanie
12V DC + 48V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 50.4W

Warunki pracy
0°C~+40°C max 90% RH

Obudowa
1.5U

Wymiary (W×D×H)
300×231×62mm

Waga (bez dysków)
2.3 kg

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, inteligentna detekcja przedmiotów, detekcja twarzy