Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:34

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-u-nvr1602-a-4k-8p6tb-zamontowany-p-28045.html



Rejestrator BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB zamontowany)

Cena brutto	**5 639,55 zł**
Cena netto	**4 585,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23920**
Producent	**BCS ULTRA**

Opis produktu

Rejestrator BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(Dysk 6TB zamontowany)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 50W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Wbudowany dysk twardy 1x6TB
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB)
Linia produktowa
BCS ULTRA
NDAA
National Defense Authorization Act
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16
Dyski
2
Pojemność dysku
10 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
320Mbps
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjście HDMI
: HDMI4K
Wyjście VGA
: VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
: 1/2/3/4/6/8/9/16
Odtwarzanie
: 16
Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy
: 1×USB2.0, 1×USB3.0, 1×eSATA
Port szeregowy
: RS232
Wyjście audio
: 1
Wejście alarmowe
: 4
Wyjście alarmowe
: 1
Alarm
: Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
: Client 1×RJ-45 10/100/1000Mbps, Video in 1×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność
: ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Standard
: IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc
: 50W
Kanały PoE
: 8
Zasilanie
: 12V DC + 48V DC
Pobór mocy (bez dysków)
: max 50.4W
Warunki pracy
: 0°C~+40°C max 90% RH
Obudowa
: 1.5U
Wymiary (W×D×H)
: 300×231×62mm
Waga (bez dysków)
: 2.3 kg
Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, inteligentna detekcja przedmiotów, detekcja twarzy