Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-v-nvr1601-4ke3-p-39774.html

Rejestrator BCS-V-NVR1601-4KE(3)



Cena brutto	**1 186,95 zł**
Cena netto	**965,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24699**
Producent	**BCS VIEW**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-V-NVR1601-4KE(3)
Linia produktowa
BCS VIEW
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
16
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
160Mbps
Pasmo wyjściowe
80Mbps
Wydajność wyświetlania
2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) Ai: 2×12M(30fps) / 3×8M(30fps) / 6×4M(30fps) / 12×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania
12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI
HDMI4K
Wyjście VGA
VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach
1/4/6/8/9/16
Odtwarzanie
1/4/9/16
Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 2×USB2.0

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodność
: ONVIF, obsługa kamer innych producentów

Protokoły
: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 10W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 320×240×48mm

Waga (bez dysków)
: 1 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy i identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), ARTR

Ai - Ochrona perymetryczna
: 1 kanał 4Mpx (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)

Ai - Detekcja twarzy
: 1 kanał 8Mpx

Ai - Identyfikacja twarzy
: 4 kanały identyfikacji, 16 baz danych, 20 tyś. obrazów (max 4MB, total 1GB)

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: 16 kanałów 4Mpx