Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 00:42

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-v-nvr1602-4ke-p-24069.html

Rejestrator BCS-V-NVR1602-4KE

Cena brutto	**1 555,95 zł**
Cena netto	**1 265,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**20185**
Kod EAN	**20185**
Producent	**BCS VIEW**

Opis produktu

BCS-V-TI236IR5

Kamera sieciowa tubowa BCS VIEW 2Mpx z obiektywem motozoom 2.8~12mm. Wyposażona w promiennik o zasięgu 50m oraz mechaniczny filtr podczerwieni które pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Ponadto funkcja 3D DNR także poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu, minimalizując powstałe szumy, co pozwala na lepszą identyfikację zarejestrowanych obiektów. Funkcja WDR(120dB) poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy czy zaginiony/pozostawiony obiekt. Zapis obrazu możliwy jest na karcie pamięci microSD do 128GB. Obudowa zewnętrzna metalowa, o klasie szczelności IP66, wandaloodporna - IK10. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE.

Cechy BCS-V-TI236IR5

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 1920×1080@25/30fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, zaginiony/pozostawiony obiekt
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66, IK10
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE+

Model	**BCS-V-TI236IR5**
System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080 (V)
Czułość	Kolor: 0.005Lux@(F1.2, AGC wł.), 0.0068 Lux@(F1.4, AGC wł.), B/W:0Lux
Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm F1.4, kąt widzenia H: 105°~35°, V: 56°~20°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 960H(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / (640×360) / (352×288) / (352×240) / (320×240)
Strumień główny	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Strumień drugi	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)
Audio	1 wejście i 1 wyjście
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Alarm	1 wejście i 1 wyjście
Karta pamięci	microSD do 128GB
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), ISAPI
Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3at)

Model: Vinny	Link Set
Material (of pin)	0.0 ~ 1.0 ~ 1.5 ~ 2.0 ~ 2.5 ~ 3.0 ~ 3.5 ~ 4.0 ~ 4.5 ~ 5.0
Attachment	Resistance (Ohm, Watt)
Weight	5 Bag
Wyroby	Model + Wyroby