

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-v-xvr0401-4ke-ai-p-26556.html>

Rejestrator BCS-V-XVR0401-4KE-Ai



Cena brutto	1 180,80 zł
Cena netto	960,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22496
Kod EAN	22496
Producent	BCS VIEW

Opis produktu

Rejestrator BCS-V-XVR0401-4KE-Ai

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-V-XVR0401-4KE-Ai
- Linia produktowa
BCS VIEW
- Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System
Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały
4+2
- Dyski
1
- Pojemność dysku
10 TB
- Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
- Kamery HD-CVI
4M@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
- Kamery AHD
5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
- Kamery HD-TVI
8M@15fps, 5M@20fps, 3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M@18fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps
- Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
- Kamery IP
6x8M / 8x4M
- Kanały IP
4+2(8M) / 4+4(4M)
- Rozdzielczość nagrywania
8M / 8M Lite/ 5M / 3K / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Strumień główny
8M(8fps), 8M Lite(15fps), 5M(12fps), 3K(12fps), 4M(15fps), 3M(18fps),
1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF(25/30fps)

Strumień drugi
WD1/4CIF/CIF(25/30fps)

Bitrate
32Kbps~10Mbps

Kompresja wideo
H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjścia wideo
HDMI2K/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach
1/4/6/8

Odtwarzanie
1/4

Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
32

Interfejsy
2×USB2.0

Port szeregowy
RS485

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711U

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
RJ-45(10/100Mbps)

Zgodność
ONVIF

Protokoły
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 10W

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
315×238×45mm

Waga (bez dysków)
1.16 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak

Ai - Ochrona perymetryczna
4 kanały analog HD

Ai - SMD
4 kanały analog HD