

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-v-xvr0401-ai-promocja-p-26553.html>

Rejestrator BCS-V-XVR0401-Ai PROMOCJA



Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22493
Kod EAN	22493
Producent	BCS VIEW

Opis produktu

Rejestrator BCS-V-XVR0401-Ai

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-V-XVR0401-Ai
- Linia produktowa
BCS VIEW
- Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System
Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały
4+2
- Dyski
1
- Pojemność dysku
10 TB
- Max rozdzielczość nagrywania
4 Mpx Lite
- Pasmo wejściowe
24Mbps
- Pasmo wyjściowe
48Mbps
- Kamery HD-CVI
4M@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
- Kamery AHD
4M@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
- Kamery HD-TVI
3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M(ch1)@18fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
- Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
- Kamery IP
6×4M / 5×6M
- Kanały IP

4+2(4M) / 4+1(6M)
Rozdzielczość nagrywania
4M Lite / 3M / 1080P / 1080P Lite / 720P / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Strumień główny
4M Lite(15fps), 3M(15fps), 1080P(15fps), 1080P Lite(30fps), 720P Lite(30fps),
720P/VGA/WD1/4CIF/CIF(30fps)
Strumień drugi
WD1/4CIF(12fps), CIF(25/30fps)
Bitrate
32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo
H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo
HDMI/VGA/BNC
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
1/4/6
Odtwarzanie
1/4
Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
32
Interfejsy
2×USB2.0
Port szeregowy
RS485
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711U
Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność
ONVIF
Protokoły
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Zasilanie
12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
max 18W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa
1U
Wymiary (W×D×H)
315×238×45mm
Waga (bez dysków)
1.16 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny) lub inteligentna detekcja ruchu
(rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)

Ai - Ochrona perymetryczna
2 kanały analog HD
Ai - SMD
4 kanały analog HD