Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:02

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-czasu-pracy-asa1222g-p-26348.html



Rejestrator czasu pracy ASA1222G

Cena brutto	**980,00 zł**
Cena netto	**796,75 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22254**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator czasu pracy Dahua ASA1222G został wyposażony w pamięć pozwalającą na zapis i pamięć do 100 000 zdarzeń, do 1000 użytkowników oraz 5 administratorów w tym 2000 odcisków palca (3 odciski jednego użytkownika). ASA1222G pozwala zapisywać zdarzenia takie jak: nadgodziny, spóźnienia i wcześniejsze wyjście.

Istnieją 3 sposoby na identyfikacje przez urządzenie, odcisk palca, szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy pracującego w standardzie Mifare. Opcjonalnie systemy można skonfigurować w taki sposób że użytkownik ma aktywowana tylko jedną funkcję identyfikacji. Rejestrator czasu pracy Dahua ASA1222G współpracuje z systemem Dahua SmartPSS.

Cechy ASA1222G:

- 32-bitowy procesor
- Przyciski mechaniczne, interfejs operacyjny LCD
- Wbudowany akumulator litowy o dużej pojemności, do 2600 mAh
- Obsługuje odległość odczytu karty / identyfikatora Mifare 1 cm – 3 cm, przeciąganie karty
- Czas reakcji weryfikacji odcisków palców ≤0,5 s, rozpoznawanie odcisków palców
- FAR≤0,00004%, FRR≤0,15%
- Obsługuje trzy tryby obecności: stały, ręczny / automatyczny i wymuszony
- Obsługa ustawień zmiany według działu i osoby
- Wsparcie importu i eksportu danych dotyczących obecności z dysku flash USB
- Dane personelu pomocniczego , import i eksport konfiguracji z dysku flash USB
- Obsługuje wyszukiwanie listy obecności
- Obsługuje obecność oprogramowania i komunikaty głosowe
- Obsługuje aktualizację online

Specyfikacja

Model	**ASA1222G**
Producent	Dahua
Parametry systemu	**Parametry systemu**
Główny procesor	
Pojemność przechowywania	16 M ROM, 8 M SRAM, obsługuje 100000 zdarzeń
Interfejs operacyjny	Interfejs LCD
Odcisk palca	**Odcisk palca**
FAR (współczynnik fałszywej akceptacji)	

FRR (współczynnik fałszywych odrzuceń)	<0,5 s
Odcisk palca	2000
Użytkownik	1000
Czas rozpoznawania odcisków palców	≤1,5 s
Czas reakcji na odcisk palca	≤0,5 s
Karta	
	Karta
Typ karty	DHI-ASA1222G: karta IC DHI-ASA1222G-D: karta identyfikacyjna
Czas reakcji na przeciągnięcie karty	<0,1 s
Odległość odczytu karty	1 cm – 3 cm (0,03 stopy – 0,10 stopy)
Kwota karty	1000
Pojemność	**Pojemność**
Użytkownik	1 000
Hasło	
	1 000
Funkcjonalność	**Funkcjonalność**
Statystyki frekwencji lokalnej	Obsługuje lokalne statystyki eksportu USB, otwierane za pomocą EXCEL
Aktualizacja USB	Obsługuje lokalną aktualizację urządzenia USB
Wprowadzanie tekstu T9	Tak
Głos	Komunikat głosowy
Dzwonek	Obsługuje dzwonek wewnętrzny, przypomnienie czasowe zgodnie z wymaganiami
Aktualizacja sieciowa	Zrealizuj ujednoliconą aktualizację przez sieć
Tryb komunikacji	TCP / IP (LAN), dysk USB
USB	Obsługuje import, eksport i aktualizację lokalnego personelu, odcisk palca, konfigurację i przenoszenie za pomocą dysku flash USB
Frekwencja	**Frekwencja**
Okres obecności	24
Department	20
Typ zmiany	Ustawienie działu i zmiany użytkownika
Rekord frekwencji	Obsługuje eksport za pomocą dysku flash USB
Frekwencja	Obsługuje maksymalnie 100 000 rekordów obecności
Tryb obecności	Stałe, ręczne/automatyczne, wymuszone
Typ obecności	Niezależne statystyki obecności, sieć, wyjście raportu obecności
Port	**Port**
Sieć	1 samodostosowujący się port Ethernet RJ-45 10 M / 100 M.
USB	USB 2.0
Ogólne	**Ogólne**
Pobór energii	≤2W
Temperatura robocza	0 ° C do + 55 ° C (+ 32 ° F do + 131 ° F)
Wilgotność pracy	10% RH – 90% RH
Ciśnienie atmosferyczne	86 kPa – 106 kPa
Wymiar	181,6 mm × 135,6 mm × 31 mm
Waga	0,37 kg