

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-czasu-pracy-asa3213g-mw-dahua-p-26204.html>

Rejestrator czasu pracy ASA3213G-MW DAHUA

Cena brutto	815,00 zł
Cena netto	662,60 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22085
Producent	Brak

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 M
Rozdzielczość:	1920 x 1080

Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	Tak
Oświetlacz LED:	Tak
Pomiar temperatury:	Nie
Zakres pomiaru temperatury:	Nie
Dokładność pomiaru temperatury:	Nie
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	<ul style="list-style-type: none"> MIFARE 13.56 MHz Pamięć 500 kart RFID
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo:	Nie
Interfejs RS-485:	Tak
Interfejs RS-232:	Nie
Interfejs Wiegand:	Nie
USB:	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	Nie

Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	Nie
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej – 4.3" pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Mifare, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	Nie
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA