

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-czasu-pracy-asa3213g-mw-dahua-p-26204.html>

Rejestrator czasu pracy ASA3213G-MW DAHUA

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 815,00 zł |
| Cena netto | 662,60 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 22085 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

| Kamera główna: | |
|-------------------|-------------|
| Przetwornik: | CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2 M |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |

| Dane ogólne: | |
|-------------------------------------|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Oświetlacz IR: | Tak |
| Oświetlacz LED: | Tak |
| Pomiar temperatury: | Nie |
| Zakres pomiaru temperatury: | Nie |
| Dokładność pomiaru temperatury: | Nie |
| Odległość rozpoznawania twarzy: | 0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych) |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: | <ul style="list-style-type: none"> MIFARE 13.56 MHz Pamięć 500 kart RFID |
| Pamięć wewnętrzna: | Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów |
| Wyjście wideo: | Nie |
| Interfejs RS-485: | Tak |
| Interfejs RS-232: | Nie |
| Interfejs Wiegand: | Nie |
| USB: | 1 x USB 2.0 |
| Gniazdo karty pamięci: | Nie |

| | |
|--|---|
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe |
| Audio: | Komunikat głosowy |
| Interfejs sieciowy: | 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| WEB Server: | Wbudowany |
| ONVIF: | Nie |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej – 4.3" pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Mifare, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 18 W |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne (ABS) |
| Kolor: | Czarny + Srebrny |
| Klasa szczelności: | Nie |
| Temperatura pracy : | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | <ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką) |
| Wymiary: | <ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką) |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |