

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-nvr2108hs-i-8k-dahua-p-24770.html>

Rejestrator NVR2108HS-I 8k Dahua

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 998,64 zł |
| Cena netto | 811,90 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 20700 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR2108HS-I wykorzystywany jest w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego. 8-portowy rejestrator obsługuje technologię kodowania Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 i oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. NVR2108HS-I może przesyłać obraz 12MP, co pozwala zaoszczędzić do 50% HDD i pozwala na obsługę do 8 kamer IP.

Wysoki bitrate wejściowy 80Mb/s w NVR2108HS-I pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez urządzenie mogą być zapisywane na dysku twardym o pojemności 8TB. Rejestrator IP Dahua NVR2108HS-I został wyposażony w port HDMI, który obsługuje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0.

Rejestrator IP Dahua NVR2108HS-I posiada funkcję wykrywania twarzy, która korzysta z algorytmu głębokiego uczenia się w celu identyfikacji i zapisu twarzy. Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku.

Cechy NVR2108HS-I:

- Nowy interfejs użytkownika 4.0
- Zdalny nadzór, podgląd na żywo i odtwarzanie wideo w aplikacji na telefonie komórkowym
- Max. możliwość dekodowania: 4 x 1080 P przy 30 klatkach na sekundę. Obsługuje dekodowanie adaptacyjne
- Obsługuje popularne kamery z protokołami ONVIF i RTSP
- H.264 / H.265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG, automatyczny przełącznik H.265
- Wyjście wideo 1 VGA / 1 HDMI, maksimum rozdzielczość HDMI to 4K; maksymalna rozdzielczość to 1080 P.
- 1-kanalowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy (AI by NVR); lub 2-kanalowe wykrywanie perymetru (AI by NVR); lub 4-kanalowy SMD (AI by NVR); aż do 10 baz danych twarzy i 5000 zdjęć twarzy
- All-channel AI przez kamerę: wykrywanie i porównywanie twarzy, ochrona obwodowa i SMD
- Security baseline 2.1

Specyfikacja

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Model | NVR2108HS-I |
| System | System |
| Główny procesor | |
| System operacyjny | |
| Wideo i audio | Wideo i audio |
| Wejście kamery IP | Kanały - 8 |
| Odtwarzanie | Odtwarzanie |
| Interfejsy | 1 złącze HDMI, 1 złącze VGA |
| Rozdzielczość | 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1 |
| Zdolność dekodowania | 1ch 8MP@30fps |
| Wyświetlacz wieloekranowy | 4ch 1080P@30fps 1/4/8/9 |

Dostęp do kamery innej firmy
Nagranie
Kompresja
Prędkość nagrywania
Protokół sieciowy
Dostęp przez telefon komórkowy
Interoperacyjność
Przeglądarka
Odtwarzanie nagrań
Odtwarzanie wielokanałowe
Tryb nagrywania

Storage
Kopia zapasowa
Funkcja odtwarzania

SMD Plus
Wydażność
Wyszukiwanie AI
Rozpoznawanie twarzy
Wydażność
Tryb nieznanego
Wyszukiwanie AI

Zarządzania bazami danych
Aplikacja bazodanowa
Wyzwalanie zdarzeń

Ochrona obwodowa
Wydażność
Klasyfikacja obiektów
Wyszukiwanie AI
Klasyfikacja obiektów
Alarm
Alarm ogólny

Alarm anomalii

Port zewnętrzny
HDD

USB
HDMI / VGA

Sieć
RCA wyjście / wejście
Moc
Zasilacz
Pobór energii
Środowisko
Warunki pracy
Warunki przechowywania
Budowa
Wymiary

Waga netto / brutto

Certyfikaty
Certyfika

Onvif, RTSP

Nagranie

Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264; H.265
80 Mb / s

Android, iOS
ONVIF (profile T/profile S/profile G), CGI, SDK
Chrome, IE9 lub nowszy, Firefox

Odtwarzanie nagrań

Odtwarzanie do 8 kanałów
Priorytet trybu nagrywania: Nagrywanie ręczne> alarm nagrywanie> nagrywanie po wykryciu ruchu> na czas nagranie

Lokalny dysk twardy i sieć

Urządzenie USB

1. Odtwórz, wstrzymaj, zatrzymaj, przewiń do przodu, szybko do tyłu, do tyłu, grać po klatce 2. Pełny ekran, kopia zapasowa (wycięcie / plik), częściowe powiększenie, dźwięk on / off

SMD Plus

4 kanały
Wyszukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd)

Rozpoznawanie twarzy

Do 8 wyszukiwania docelowych obrazów twarzy w tym samym czasie, Próg podobieństwa można ustawić dla każdej twarzy docelowej wizerunek.

Buzzer, komunikaty głosowe, e-mail, migawka, nagrywanie, Wyjście alarmowe, aktywacja PTZ itp

Ochrona obwodowa

2 kanały
Wtórne rozpoznanie człowiek / pojazd dla tripwire i wtargnięcie Wyszukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd)
Wtórne rozpoznanie człowiek / pojazd dla tripwire i wtargnięcie

Alarm

Detekcja ruchu, maskowanie prywatności, utrata wideo, alarm PIR, Alarm IPC

Urządzenie frontonu przechodzi w tryb offline, błąd pamięci, pełne pamięć masowa, konflikt adresów IP, konflikt adresów MAC, blokada logowania, sieć anomalia bezpieczeństwa

Port zewnętrzny

1 port SATA, do 8 TB. Maksymalna pojemność dysku twardego zmienia się w zależności od temperatury otoczenia

2 porty USB 2.0

1/1

1 port RJ - 45 (10/100 Mb / s)

1/1

Moc

DC12V, 1.5A

Całkowita moc NVR wynosi ≤ 10 W (bez dysku twardego)

Środowisko

-10 ° C do 50 ° C (+ 14 ° F do + 113 ° F) 10%-93%

0°C do 40°C (+32°F do +104°F) 30%-85%

Budowa

260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm (W × L × H)

0.81 kg (1.79 lb)

1.38 kg (3.04 lb)

CE/FCC

Certyfikaty

