Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-nvr2108hs-i-8k-dahua-p-24770.html



Rejestrator NVR2108HS-I 8k Dahua

Cena brutto	**998,64 zł**
Cena netto	**811,90 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**20700**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR2108HS-I wykorzystywany jest w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego. 8-portowy rejestrator obsługuje technologię kodowania Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 i oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. NVR2108HS-I może przesyłać obraz 12MP, co pozwala zaoszczędzić do 50% HDD i pozwala na obsługę do 8 kamer IP.

Wysoki bitrate wejściowy 80Mb/s w NVR2108HS-I pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez urządzenie mogą być zapisywane na dysku twardym o pojemności 8TB. Rejestrator IP Dahua NVR2108HS-I został wyposażony w port HDMI, który obsługuje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0.

Rejestrator IP Dahua NVR2108HS-I posiada funkcję wykrywania twarzy, która korzysta z algorytmu głębokiego uczenia się w celu identyfikacji i zapisu twarzy. Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku.

Cechy NVR2108HS-I:

- Nowy interfejs użytkownika 4.0
- Zdalny nadzór, podgląd na żywo i odtwarzanie wideo w aplikacji na telefonie komórkowym
- Max. możliwość dekodowania: 4 × 1080 P przy 30 klatkach na sekundę. Obsługuje dekodowanie adaptacyjne
- Obsługuje popularne kamery z protokołami ONVIF i RTSP
- H.264 / .H265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG, automatyczny przełącznik H.265
- Wyjście wideo 1 VGA / 1 HDMI, maksimum rozdzielczość HDMI to 4K; maksymalna rozdzielczość to 1080 P.
- 1-kanałowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy (AI by NVR); lub 2-kanałowe wykrywanie perymetru (AI by NVR); lub 4-kanałowy SMD (AI by NVR); aż do 10 baz danych twarzy i 5000 zdjęć twarzy
- All-channel AI przez kamerę: wykrywanie i porównywanie twarzy, ochrona obwodowa i SMD
- Security baseline 2.1

Specyfikacja

Model	**NVR2108HS-I**
System	**System**
Główny procesor	
System operacyjny	
Wideo i audio	**Wideo i audio**
Wejście kamery IP	Kanały - 8
Odtwarzanie	**Odtwarzanie**
Interfejsy	1 złącze HDMI, 1 złącze VGA
Rozdzielczość	12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
Zdolność dekodowania	
	1ch 8MP@30fps
	4ch 1080P@30fps
Wyświetlacz wieloekranowy	1/4/8/9

Dostęp do kamery innej firmy	Onvif, RTSP
Nagranie	**Nagranie**
Kompresja	Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264; H.265
Prędkość nagrywania	80 Mb / s
Protokół sieciowy	
Dostęp przez telefon komórkowy	Android, iOS
Interoperacyjność	ONVIF (profile T/profile S/profile G), CGI, SDK
Przeglądarka	Chrome, IE9 lub nowszy, Firefox
Odtwarzanie nagrań	**Odtwarzanie nagrań**
Odtwarzanie wielokanałowe	Odtwarzanie do 8 kanałów
Tryb nagrywania	Priorytet trybu nagrywania: Nagrywanie ręczne> alarm nagrywanie> nagrywanie po wykryciu ruchu> na czas nagranie
Storage	Lokalny dysk twardy i sieć
Kopia zapasowa	Urządzenie USB
Funkcja odtwarzania	1. Odtwórz, wstrzymaj, zatrzymaj, przewiń do przodu, szybko do tyłu, do tyłu, grać po klatce 2. Pełny ekran, kopia zapasowa (wycięcie / plik), częściowe powiększenie, dźwięk on / off
SMD Plus	**SMD Plus**
Wydajność	4 kanały
Wyszukiwanie AI	Wyszukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd)
Rozpoznawanie twarzy	**Rozpoznawanie twarzy**
Wydajność	
Tryb nieznajomego	
Wyszukiwanie AI	Do 8 wyszukiwania docelowych obrazów twarzy w tym samym czasie, Próg podobieństwa można ustawić dla każdej twarzy docelowej wizerunek.
Zarządzania bazami danych	
Aplikacja bazodanowa	
Wyzwalanie zdarzeń	Buzzer, komunikaty głosowe, e-mail, migawka, nagrywanie, Wyjście alarmowe, aktywacja PTZ itp
Ochrona obwodowa	**Ochrona obwodowa**
Wydajność	2 kanały
Klasyfikacja obiektów	Wtórne rozpoznanie człowiek / pojazd dla tripwire i wtargnięcie
Wyszukiwanie AI	Wyszukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd)
Klasyfikacja obiektów	Wtórne rozpoznanie człowiek / pojazd dla tripwire i wtargnięcie
Alarm	**Alarm**
Alarm ogólny	Detekcja ruchu, maskowanie prywatności, utrata wideo, alarm PIR, Alarm IPC
Alarm anomalii	Urządzenie frontonu przechodzi w tryb offline, błąd pamięci, pełne pamięć masowa, konflikt adresów IP, konflikt adresów MAC, blokada logowania, sieć anomalia bezpieczeństwa
Port zewnętrzny	**Port zewnętrzny**
HDD	1 port SATA, do 8 TB. Maksymalna pojemność dysku twardego zmienia się w zależności od temperatury otoczenia
USB	2 porty USB 2.0
HDMI / VGA	1/1
Sieć	1 port RJ – 45 (10/100 Mb / s)
RCA wyjście / wejście	1/1
Moc	**Moc**
Zasilacz	DC12V, 1.5A
Pobór energii	Całkowita moc NVR wynosi ≤ 10 W (bez dysku twardego)
Środowisko	**Środowisko**
Warunki pracy	-10 ° C do 50 ° C (+ 14 ° F do + 113 ° F) 10%–93%
Warunki przechowywania	0°C do 40°C (+32°F do +104°F) 30%–85%
Budowa	**Budowa**
Wymiary	260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm (W × L × H)
Waga netto / brutto	
	0.81 kg (1.79 lb)
	1.38 kg (3.04 lb)
Certyfikaty	**Certyfikaty**
Certyfika	CE/FCC