Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:56

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-nvr4104hs-4ks2-l-dahua-p-25722.html



Rejestrator NVR4104HS-4KS2/L Dahua

Cena brutto	**910,20 zł**
Cena netto	**740,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21552**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR4104HS-4KS2 wykorzystywany jest w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego. Obsługuje technologię kodowania Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 i oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Urządzenie zostało stworzone do do systemu monitoringu IP opartego o 4 kamer IP. Wysoki Bitrate wejściowy 80Mb/s umożliwia skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości. Rejestrator potrafi obsługiwać dwie anteny w celu wzmocnienia sygnału Wi-Fi. Zaawansowana technologia kompresji H.265 pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. NVR4104HS-4KS2 został wyposażony w na port HDMI z obsługą 4K, port VGA i 2 porty USB (2.0). Obraz z rejestratora zapisywany jest na jednym dysku o pojemności 6TB. Posiada otwartą architekturę obsługującą dostęp dla wielu użytkowników (maksymalnie 128).

Cechy NVR4104HS-4KS2:

- Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- Maksymalna przepustowość przychodząca 80 Mb / s
- Rozdzielczość do 8 MP do podglądu i odtwarzania
- Do 2 kanałów przy 4K / 8 kanałów przy dekodowaniu 1080P
- Jednoczesne HDMI / VGA wyjście wideo

Specyfikacja

System	**System**
Główny procesor	
System operacyjny	
Wideo i audio	**Wideo i audio**
Wejście kamery IP	Kanały - 4
Dwukierunkowa komunikacja	1 kanał wejściowy, 1 kanał wyjściowy, RCA
Odtwarzanie	**Odtwarzanie**
Interfejsy	1 złącze HDMI, 1 złącze VGA
Rozdzielczość	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Zdolność dekodowania	2 kanały przy 4K (30 kl./s) / 8 kanałów przy 1080P (30 kl./s)
Wyświetlacz wieloekranowy	4 kanały: 1/4
OSD	Tytuł kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagranie	**Nagranie**
Kompresja	Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
Rozdzielczość	8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1,3MP / 720P itp.
Prędkość nagrywania	80 Mb / s
Szybkość transmisji	
Tryb nagrywania	
Długość nagrywania	

	1 ~ 120 min (domyślnie: 60 min), nagrywanie wstępne:
	1 ~ 30 sek., Po nagraniu: 10 ~ 300 sek
Wykrywanie wideo i alarm	**Wykrywanie wideo i alarm**
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, wycieczka, push wideo, e-mail, migawka, brzęczyk i wskazówki ekranowe
Wykrywanie wideo	
	Detekcja ruchu, strefy MD: 396 (22 × 18),
	Utrata i manipulacja wideo
Wejście/Wyjście alarmowe	Nie dotyczy
Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych	**Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych**
Odtwarzanie nagranego dźwięku	1/4
Tryb szukania	
	Czas / data, MD i dokładne wyszukiwanie
	(z dokładnością do sekundy), inteligentne wyszukiwanie
Funkcja odtwarzania	
	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play,
	Następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, wybór kopii zapasowej, zoom cyfrowy
Tryb kopii zapasowej	Urządzenie / sieć USB
Wsparcie innych firm	**Wsparcie innych firm**
Wsparcie innych firm	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec i nie tylko
Sieć	**Sieć**
Interfejsy	
Port Ethernet	1 niezależny port Ethernet 100 Mb / s
PoE	Nie dotyczy
Funkcja sieciowa	
Maks. Dostęp użytkownika	
Smartfon	iPhone, iPad, Android
Interoperacyjność	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Pojemność	**Pojemność**
Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA III, do 6 TB pojemności na każdy dysk twardy
Tryb HDD	Pojedynczy
Interfejs pomocniczy	**Interfejs pomocniczy**
USB	2 porty (1 USB 2.0 z tyłu, 1 USB 2.0 z przodu)
RS232 i RS485	Nie dotyczy
Moc	**Moc**
Zasilacz	Pojedynczy, DC12V / 2A
Pobór energii	<6,3 W (bez dysku twardego)
Środowisko	**Środowisko**
Warunki pracy	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 kPa
Warunki przechowywania	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% wilgotności względnej
Budowa	**Budowa**
Wymiary	
	1U, 260 mm × 224,9 mm × 47,6 mm
	(10,2 "x 8,9" x 1,9 ")
Waga netto / brutto	
	0,8 kg (1,76 funta) (bez dysku twardego)
	1,6 kg (3,53 funta) (bez dysku twardego)
Certyfikaty	**Certyfikaty**
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Część 15, podczęść B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1