Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:29

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-nvr4108-4ks2-l-8x-kanalow-ip-dahua-p-26366.html



Rejestrator NVR4108-4KS2/L 8x kanałów IP, Dahua

Cena brutto	**422,58 zł**
Cena netto	**343,56 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22277**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua **NVR4108-4KS2/L** oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Urządzenie pozwala na obsługę **do 8 kamer IP**. Wysoki bitrate wejściowy **80Mb/s** pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez NVR4108-4KS2/L mogą być zapisywane na dysku twardym o pojemności **10TB**.

Rejestrator IP Dahua NVR4108-4KS2/L korzysta z wielu funkcji poprawiających funkcjonalność, takich jak: detekcja twarzy, ochrona obwodowa, zliczanie ludzi, czy też SMD Plus. Z urządzenia można korzystać za pomocą aplikacji **DMSS**.

Rejestrator IP Dahua NVR4108-4KS2/L został wyposażony w port HDMI, który obsługuje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0. Urządzenie posiada protokół **ONVIF**, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku.

- wejścia wideo: 8 kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8MP
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- obsługa połączeń P2P

- obsługa dysków: 1x HDD Sata III (maks. 10TB)
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów
- ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8kanałów), zliczanie osób (4 kanały)
- AI search
- zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła
- podział okien : 1/4/8/9

Specyfikacja

Model	**NVR4108-4KS2/L**
Producent	Dahua
System	**System**
Główny procesor	
System operacyjny	

Ochrona parametryczna	**Ochrona parametryczna**
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	
Inteligentne wyszukiwanie	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	**Wykrywanie twarzy (Face Detection)**
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	
Inteligentne wyszukiwanie	
Informacje dotyczące twarzy	Obsługa 6 cech: płeć, wiek, mimika twarzy, okulary, broda, maska
SMD+	**SMD+**
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	
Inteligentne wyszukiwanie	
Wideo	**Wideo**
Obsługa kamer IP	
Przepustowość sieci	Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps
Rozdzielczość dekodowania	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Zdolność dekodowania	8 × 1080p@30 fps
Wyjścia wideo	1x VGA, 1x HDMI - wsparcie dla 4K (jednoczesna praca: VGA i HDMI)
Wyświetlanie wielo-ekranowe	1, 4, 8, 9
Wsparcie urządzeń innych producentów	Onvif, RTSP
Kompresja	**Kompresja**
Kompresja wideo	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
Kompresja audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Sieć	**Sieć**
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery Dahua IP, DVR, NVS); P2P; auto rejestracja
Dostęp z telefonu komórkowego	Android; iOS
Zgodność ze standardem	ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK
Obsługa przez przeglądarki www	
Odtwarzanie	**Odtwarzanie**
Odtwarzanie kanałów	Maks. 8 kanałów
Tryb nagrywania	Ręczne nagrywanie / I/O alarm / nagrywanie SMD / inteligentne nagrywanie
Przechowywanie nagrań	Wewnętrzny dysk twardy HDD, sieć
Metody kopii zapasowej	Urządzenie pamięci masowej USB
Funkcje odtwarzania	1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce 2. pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku
Przechowywanie	**Przechowywanie**
Grupa dysków	Tak
Alarm	**Alarm**
Alarm ogólny	Detekcja ruchu, strefy prywatności, utrata sygnału wideo, zmiana sceny, PIR alarm, alarm z kamery IPC
Alarm anomalii	Błąd wykrycia kamery, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, konflikt adresów IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątki cyberbezpieczeństwa
Alarm z inteligentnych funkcji	Wykrycie twarzy, ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wykrycie intruza), IVS, zliczanie ludzi, mapa ciepła, alarm SMD
Wyzwalanie reakcji	Nagrywanie, snapshot, audio, buzzer, log, preset, email
Sieć	**Sieć**
Wejście audio	
Wyjście audio	
Obsługa dysków HDD	1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 10TB)
USB	2 porty (ver. 2.0) na tylnym panelu
HDMI	1 port (wyjście 4K)
VGA	1 port
Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps - porty samodostosowujące się
Moc	**Moc**
Zasilacz	12 V DC, 2 A
Pobór energii	< 10 W (HDD nie jest wliczony, praca na biegu jałowym)
Środowisko	**Środowisko**
Warunki pracy	–10 °C to +50 °C (+10 °F to +122 °F) / wilgotność 10%~93%
Warunki przechowywania	0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) / wilgotność 30%~85%

Budowa	**Budowa**
Wymiary	204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm
Waga netto / brutto	
	0.45 kg (0.99 lb)
	1.07 kg (2.36 lb)
Certyfikaty	**Certyfikaty**
CE	EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000- 3-2, EN61000-3-3 EN50130-4
FCC	Part 15 Subpart B