Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-nvr4108hs-4ks2-l-dahua-p-26938.html

Rejestrator NVR4108HS-4KS2/L Dahua



Cena brutto	**442,48 zł**
Cena netto	**359,74 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22680**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Rejestrator NVR4108HS-4KS2/L Dahua

Rejestrator IP Dahua NVR4108HS-4KS2/L oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Urządzenie pozwala na obsługę do 8 kamer IP. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez NVR4108HS-4KS2/L mogą być zapisywane na dysku twardym o pojemności 10TB.

Rejestrator IP Dahua NVR4108HS-4KS2/L korzysta z wielu funkcji poprawiających funkcjonalność, takich jak: detekcja twarzy, ochrona obwodowa, zliczanie ludzi, czy też SMD Plus. Z urządzenia można korzystać za pomocą aplikacji DMSS.

Rejestrator IP Dahua NVR4108HS-4KS2/L został wyposażony w port HDMI, który obsługuje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0. Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku.

Cechy NVR4108HS-4KS2/L:

- Ilość obsługiwanych kamer: 8 szt.
- Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
- Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
- Max. możliwość dekodowania: 8 × 1080p@30 fps
- Zdalny nadzór P2P, odtwarzanie wideo na urządzeniu mobilnym
- Detekcja twarzy, ochrona parametryczna, IVS, zliczanie ludzi, mapa ciepła, SMD
- Zgodność ze standardem: ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK

Specyfikacja

Model	**NVR4108HS-4KS2/L**
Producent	Dahua
System	**System**
Główny procesor	
System operacyjny	
Ochrona parametryczna	**Ochrona parametryczna**
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	
Inteligentne wyszukiwanie	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	**Wykrywanie twarzy (Face Detection)**
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	
Inteligentne wyszukiwanie	
Informacje dotyczące twarzy	Obsługa 6 cech: płeć, wiek, mimika twarzy, okulary, broda, maska

SMD+	**SMD+**
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	
Inteligentne wyszukiwanie	
Wideo	**Wideo**
Obsługa kamer IP	
Przepustowość sieci	
Rozdzielczość dekodowania	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Zdolność dekodowania	8 × 1080p@30 fps
Wyjścia wideo	1 × wyjście VGA, 1 × wyjście HDMI, obsługuje jednoczesne wyjście źródeł wideo dla VGA i HDMI
Wyświetlanie wielo-ekranowe	1, 4, 8, 9
Wsparcie urządzeń innych producentów	Onvif, RTSP
Kompresja	**Kompresja**
Kompresja wideo	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
Kompresja audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Sieć	**Sieć**
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery Dahua IP, DVR, NVS); P2P; auto rejestracja
Smartfon	Android; iOS
Zgodność ze standardem	ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK
Obsługa przez przeglądarki www	
Odtwarzanie	**Odtwarzanie**
Odtwarzanie kanałów	Maks. 8 kanałów
Tryb nagrywania	Ręczne nagrywanie / I/O alarm / nagrywanie SMD / inteligentne nagrywanie
Przechowywanie nagrań	Wewnętrzny dysk twardy HDD, sieć
Funkcje odtwarzania	1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce 2. pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku
Przechowywanie	**Przechowywanie**
Dysk twardy	1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 10TB)
Alarm	**Alarm**
Alarm ogólny	Detekcja ruchu, strefy prywatności, utrata sygnału wideo, zmiana sceny, PIR alarm, alarm z kamery IPC
Alarm anomalii	Błąd wykrycia kamery, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, konflikt adresów IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątki cyberbezpieczeństwa
Alarm z inteligentnych funkcji	Wykrycie twarzy, ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wykrycie intruza), IVS, zliczanie ludzi, mapa ciepła, alarm SMD
Wyzwalanie reakcji	Nagrywanie, snapshot, audio, buzzer, log, preset, email
Sieć	**Sieć**
Wejście audio	
Wyjście audio	
Obsługa dysków HDD	1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 10TB)
USB	2 porty
HDMI	1 port (wyjście 4K)
VGA	1 port
Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps - porty samodostosowujące się
Moc	**Moc**
Zasilacz	12 V DC, 2 A
Pobór energii	Maks. 10W (bez HDD)
Środowisko	**Środowisko**
Warunki pracy	–10 °C to +55 °C / wilgotność 10%~93%
Warunki przechowywania	0 °C to +40 °C / wilgotność 30%~85%
Budowa	**Budowa**
Wymiary	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm

Waga netto / brutto	
	0.81 kg (1.79 lb)
	1.41 kg (3.11 lb)
Certyfikaty	**Certyfikaty**
CE	EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000- 3-2, EN61000-3-3 EN50130-4
FCC	Part 15 Subpart B