Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestratorbcs-l-xvr0401-4ke5-p-38976.html



RejestratorBCS-L-XVR0401-4KE(5)

Cena brutto	**1 167,27 zł**
Cena netto	**949,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23980**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-XVR0401-4KE(5)
Linia produktowa
BCS LINE
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
4+4
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
8 Mpx
Pasmo wejściowe
64Mbps
Pasmo wyjściowe
64Mbps
Pasmo nagrywanie
64Mbps
Kamery HD-CVI
4K@25/30fps, 6MP@20fps, 5MP@20fps, 5MP@25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps, 720p@50/60fps
Kamery AHD
4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery HD-TVI
4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery ANALOG
CVBS PAL/NTSC
Kamery IP
8M
Kanały IP
4+4
Rozdzielczość nagrywania
8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny
8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi
960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)
Bitrate
32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI
: HDMI4K

Wyjście VGA
: VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach
: 1/4 (1/4/8/9 IP)

Odtwarzanie
: 1/4

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 1×USB2.0, 1×USB3.0

Port szeregowy
: RS485

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / PCM

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Strefy: 396(22×18)

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45(10/100Mbps)

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 7W

Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 260×235×47mm

Waga (bez dysków)
: 0.9 kg

POS
: Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna
: 4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy
: 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekunde

Ai - Identyfikacja twarzy
: 2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów

Ai - SMD
: 4 kanały analog HD